



# ASTUN FLEX Y

# MIJLOC DE LEGĂTURĂ CU ABSORBITOR DE ȘOC

## Produs



## Descriere

- Amortizor de energie cu chingă elastică bifurcată din poliester.
- Proiectat să reziste la căderi și să reducă impactul căderii sub 6kN.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.



## CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Standard	EN 355   VG11.062   VG11.063
	Capacitate de utilizare	140 kg
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare
Materiale generale	Componentă	Material
	Absorbant	Poliester
	Bandă	Poliester
	Conectori	Aluminiu / Oțel

# MODELE



## ASTUN FLEX ȘI 180HSS



Lungime	140-180cm	
Greutate	1750g	
Conectori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Cantitate	1	2
Închidere	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Deschidere	18mm	50mm
conectori		
Material conectori	Oțel	

## ASTUN FLEX ȘI 180HWA



Lungime	140-180cm	
Greutate	1640g	
Conectori	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Cantitate	1	2
Închidere	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Deschidere	23mm	60mm
conectori		
Material conectori	Aluminiu	

**ASTUN FLEX  
ȘI 180BHWA**


Lungime	140-180cm	
Greutate	2480g	
Conectori	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Cantitate	1	2
Închidere	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Deschidere	23mm	110mm
conectori		
Material conectori	Aluminiu	